



TANDEM

RHEINISCHE FAHRRADMANUFAKTUR · SEIT 1907

LEIDENSCHAFT · TRADITION · INNOVATION

Seit den Ursprüngen der Fahrradmanufaktur SCHAUFF im Jahr 1907 setzen wir auf hochwertige Produkte, von Hand gefertigt, made in Germany. Qualitäts- und kundenorientiert sind wir auf dem deutschen Markt fest etabliert. Über ein Jahrhundert professionelle Erfahrung im Fahrradbau bedeutet heute ein unerschöpfliches Reservoir an Erfahrung, Tradition und Wissen.

Unser Familienunternehmen legt größten Wert auf innovative Technik. So werden alle Produktserien fortlaufend nach aktuellsten Erkenntnissen modernisiert. Eine Spezialisten-Crew montiert die Fahrräder im Werk Remagen unter Verwendung erstklassiger Komponenten.

„Wir legen größten Wert auf Qualität. Kein Rad verlässt unser Werk, das nicht auf Herz und Nieren geprüft wurde“, betonen Jan und Axel Schauff, in deren Händen heute die Firmenleitung liegt.

GUT SORTIERTE MODELLFAMILIE

Die vielseitige Modellpalette umfasst neben klassischen Rennrädern, Mountainbikes, City- und Tourenrädern auch Tandems, falt- und Elektroräder. Ob extrem sportlich oder bequem und freizeitorientiert: Wir wissen hochwertige Technik, Zuverlässigkeit, individuelle Kundenwünsche und Trends zu vereinen.

SPORTLICH, BEQUEM, ROBUST

Neben den klassischen Rennrädern sind die bekanntesten Modelle das LA LUNA® und das SUMO®. Das LA LUNA® steht für die Linie der



vielseitig einsetzbaren kompakten City-Cruisern mit bequem extra tiefem Einstieg. Diese Modelllinie gibt es mit und ohne Elektroantrieb.

Flaggschiff unserer Produktpalette ist das „Über“-Trekking-Rad SUMO®, robust wie ein Panzer und dennoch sportlich vielseitig. Unsere Tandems haben sich ebenfalls weltweit einen Namen gemacht.

SCHAUFF SCHREIBT GESCHICHTE

Durch das Umsetzen vieler Ideen und Designs konnten wir immer wieder neue Trends setzen: So zum Beispiel mit dem Bandscheiben-Federbike, das Vorreiter der gefederten Räder auf dem internationalen Markt war. Seit 1988 zeichnet sich Axel Schauff für die CAD Entwicklung verantwortlich. Das mit einem Designpreis ausgezeichnete Carbon-Modell „Wallstreet“ entstammt nicht nur aus seiner kreativen Feder, als das weltweit erste Mono-coque-Carbon-Tandem entstand es auch in



unserer eigenen Kohlefaserabteilung. Der sportliche Wettbewerb auf zwei Rädern zählte von je her zu den besonderen Steckenpferden unseres Familienunternehmens. Liegen die Ursprünge der Fahrradfabrik Schauff doch in Köln in der Nähe der Sechs-Tage Bahn, wo SCHAUFF-Räder für Erfolge sorgten.

GEFRAGT UND ERPROBT IM IN- UND AUSLAND

Der Vertrieb erfolgt über ein Händlernetz im In- und Ausland, über das Internet und durch unser Flagship-Testcenter gleich an der Manufaktur in Remagen. Dort beraten wir kompetent Radfahrer aus nah und fern bei der Wahl ihrer Velos. Dank unserer Erfahrung können einzelne Komponenten individuell kombiniert werden.

Die Zuverlässigkeit der SCHAUFF-Qualitätsfahrräder wird auch durch die Donautouristik in Österreich geschätzt, welche täglich Tausende SCHAUFF-Bikes europaweit im Einsatz hat. Auch die Stadt Esch in Luxemburg, die das



bequeme LA LUNA®-Stadtrad als Miet-Fahrrad einsetzt oder die Deutsche Bahn mit Tausenden Call-A-Bike aus Schauff Produktion.

WELTREISEN AUF SCHAUFF-BIKES

Für Schlagzeilen sorgen auch immer wieder erfolgreiche Weltreisen mit Schauff-Rädern wie die Afrika-by-Bike-Tour von Tim Starck und Fabian Nawrath, die Weltenbummler-Tour von Sebastian Burger bis Peking, Tandem-Touren durch Südamerika oder Afrika Durchquerungen von Kairo bis Kapstadt

Auch für Sie bauen wir gerne Ihr Wunschrad in unserer Custom-made-Radmanufaktur. Sprechen Sie uns einfach an !

In unserem neugestalteten Testcenter am Firmensitz zeigen wir nicht nur das aktuelle Programm, sondern auch Räder und andere Objekte aus der gut 100 jährigen Firmengeschichte. www.veloworld.de

TANDEMS SEIT MEHR ALS 4 JAHRZEHNTE



Ein SCHAUFF Tandem zu fahren hat viele Attribute, die man kurz in die Worte GEMEINSAMKEIT, TEAMWORK, SPASS und FREIHEIT fassen kann. Vom Tandem fahren geht daher ein besonderer Reiz aus!

Unterschiedliche Größe, Alter, Kondition, Menschen mit und ohne Handicap (z. B. beeinträchtigtes Sehvermögen), all diese Faktoren werden beim Fahren eines Tandems ausgeglichen.

GROSSE MODELLPALETTE

Ob ein kurzer Ausflug auf schönen Radwegen, eine sportliche Tour durch das ganze Land, ein anspruchsvoller Trail im Gelände oder die Extrem Tour durch Kontinente - für jeden Anspruch haben wir ein Modell in unserem Tandem-Programm.

Um ein höchstmögliches Maß an tech-



nisch realisierbarer Sicherheit zu gewährleisten werden unsere Räder kontinuierlich weiter entwickelt, ohne den Fahrkomfort aus den Augen zu verlieren.

SCHAUFF Tandems sind für Gesamtgewichte von 200 kg inklusive Gepäck freigegeben. Hydraulische Bremsanlagen für Felgen- oder optional Scheibenbremsen sorgen für Verzögerungen auf Automobilmiveau.

ELEKTRO-TANDEMS

Wir bauen unsere Elektro-Tandems nach der Pedelec-Norm EN 15194(EPAC) mit 250 W Antriebs-Leistung und einer max. Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Somit sind diese Tandems führerscheinfrei zu fahren.

Auch wenn es keine Helmpflicht gibt, empfehlen wir dennoch zu Ihrer Sicherheit einen Helm zu tragen.

PRODUKTIONSLINIE „ZWEIRAD“

Mit den Tandems unserer Produktionslinie „zweirad“ können wir Ihnen nun auch Modelle mit dem DTD System anbieten. Hier ist der Lenker des „Stoker“ in einem extra Schaftrohr hinter dem Sitzrohr des „Captain“ befestigt. Dies hat den Vorteil, dass hinten eine größere Person als vorne sitzen kann.

SCHAUFF QUALITÄT

Als Familienbetrieb legen wir die Messlatte für Qualität sehr hoch, denn wir stehen dafür mit unserem Namen.

Das bedeutet aber nicht nur die Qualität der Komponenten, der Montage und des gesamten Fahrrades, sondern für uns bedeutet das gleichzeitig auch Kundennähe - denn nur wenn Ihre Erfahrungen und Wünsche sich mit unserem Know-How verbinden, entsteht ein gutes Pro-



dukt, welches auch Sie überzeugt.

SPORTLICHE ERFOLGE

Ob der bis dato stehende Tandem geschwindigkeitsweltrekord (145 km/h, s.o.) durch Captain Jean-Claude-Rude und Stoker Etienne Chappaz oder der Tandem-Europameistertitel von Jeffrey Norris beim Ironman-Triathlon in Roth 2012 in der Handicap Kategorie auf einem Straßburg-Sport, Schauff Tandems sind auch im „Rennzirkus“ zuhause.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen nun das aktuelle Programm vorstellen. Wir hoffen, dass wir auch Ihnen bald ein passendes Tandem aus unserer Manufaktur anliefern dürfen.

Wen Sie unsicher sind ermöglichen wir gerne eine unverbindliche Probefahrt bei Ihrem Händler oder in Remagen: www.veloworld.de



Einstieg vorne ca. 50 cm



Einstieg hinten ca. 46 cm



Option: bei Nabenschaltungen Freilauffretlager hinten (Abb.) und/oder vorne, Kettenkasten hinten

ROTHENBURG-IV

Das Modell Rothenburg ist das Basis Tandem aus unserer Produktpalette und wird seit 1978 kontinuierlich weiterentwickelt. Der bequeme Einstieg vorne (50 cm) und hinten (46 cm) ermöglicht den Fahrern ein rasches Ein- und Aussteigen. Die aufrechte Sitzposition sorgt dafür, dass sie entspannt das Ziel erreichen.

Mit der 3x8-Gang Shimano-Kettenschaltung oder alternativ der SRAM P5 Cargo Nabenschaltung haben Sie ein belastbares, alltagstaugliches Tandem, dass Sie sicher im Straßenverkehr trägt.

Beachten Sie bitte die Optionen.

OPTIONEN:

- SRAM P5 Cargo Nabenschaltung
- SON Nabendynamo
- B&M IQ EYC T LED 50 Lux mit Tagfahrlicht
- Freilauffretlager vorne und / oder hinten (nur bei P5 Cargo Nabe)
- Kettenkasten hinten
- Gewindeösen für Faltschloss
- Gewindeösen für Trinkflaschenhalter
- Zweibeinständer

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 48 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 80 cm
Rahmenhöhe 46 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 7020 T6 | **fork:** CrMo 1 1/8" | **crankset:** Truvativ 48/38/28 t | **transmission:** Shimano 3 x 8 speed | **brake:** Magura HS33R | **dynamohub:** SON heavy duty (option) | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Continental Touring Plus 47-559 | **handlebar:** Mas by Humpert | **grips:** Velo countour | **saddle:** Selle Royal | **lights:** LED Axa

Echo Steady 30 lux, Axa LED rearlight | carrier: Zanchetta | **chainguard:** rear | **weight:** c. 22 kg | **standard colors:** white, black (pic.), navy, red metallflake, flame red | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, dynamohub lights e.g. B&M Eyc-T 50 lux, tyres

SCHAUFF ROTHENBURG-IV



RAHMENHÖHEN:

26" 48 / 46 cm

EINSTIEG:

v./h ca.: 50 cm/46 cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,45 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 7020 | **Gabel:** CrMo 1 1/8" | **Schaltung:** Kettenschaltung Shimano 3 x 8-Gang | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** Alu Tour 610, 21-559 mm | **Reifen:** Conti Touring Plus, 47-559 | **Licht:** LED 30 Lux, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Trekking | **Sattel:** Selle Royal Freeway | **Gewicht:** ab ca. 22 kg | **Farben:** weiss, schwarz (Abb.), marineblau, rot-metallic, feuerrot | **Optionen:** SON Nabendynamo, B&M IQ Eyc T LED 50 Lux, SRAM P5 Cargo, Freilauffretlager, Zweibeinständer, Kettenkasten hinten, Sonderfarben u.v.m.



Optionen: Freilauffretlager, Zweibeinständer, Kettenkasten hinten



Optionen: B&M IQ EYC T 50 Lux LED Scheinwerfer, Rahmenfarbe feuerrot



NuVinci 360 stufenlose Getriebe



Option: Rohloff R500/14 Nabenschaltung

ROTHENBURG-V

Bei unserem Modell Rothenburg-V bieten wir Ihnen die NuVinci N360 Schaltung an, die sich intuitiv und einfacher denn je stufenlos über einen Schaltgriff und ein Display bedienen lässt. Das ruhige, komfortable Fahren passt hervorragend zu den Eigenschaften unseres Rothenburgs. Alternativ dazu kann das Rothenburg-V mit der 14-Gang High-Tech-Getriebeabdeckung Rohloff Speedhub ausgestattet werden. Für Wohnmobilreisende besonders interessant ist die Option einen verkürzten Rahmen zu wählen. Dadurch wird die Gesamtlänge auf ca. 240 cm verkürzt.

Zukunftssicher: Bei diesem Rahmen kann man einen Pedelec Antrieb nachrüsten!

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Shimano Nexus 8 Premium (verringertes Gesamtgewicht 160 kg)
- Freilauffretlager vorne und/oder hinten
- Kettenkasten hinten
- SON Nabendynamo
- B&M IQ EYC T LED 50 Lux mit Tagfahrlicht
- Zweibeinständer
- Gewindeösen für Faltschloss
- Gewindeösen für Trinkflaschenhalter
- Verkürzter Rahmen für Wohnmobil Fahrer


EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 46 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 76 cm
Rahmenhöhe 46 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 6061 T6 | **fork:** tapered CrMo 11/8" 1.5" | **crankset:** alum.-alloy 39 t | **transmission:** Nuvinci 360 continuous | **brake:** Magura HS33R | **dynamohub:** SON heavy duty (option) | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Continental Touring Plus 47-559 | **handlebar:** Mas by Humpert | **grips:** Velo countour | **saddle:** Selle Royal | **lights:** LED

Axa Echo Steady 30 lux, Axa LED rearlight | **carrier:** Racktime TourIt | **chainguard:** rear | **weight:** c. 23 kg | **standard colors:** white, black, navy, red metalflake (pic.), flame red | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, dynamohub lights e.g. B&M Eyc-T 50 lux, tyres, freewheeling crankset (front and/or rear)

SCHAUFF ROTHENBURG-V



RAHMENHÖHEN:

26" 46 / 46 cm

EINSTIEG:

v./h. ca.: 50 cm/46 cm

GESAMTLÄNGE:

„S“ ca. 2,4 m, kurz

„L“ ca. 2,46 m, lang

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 tapered | **Gabel:** CrMo 1 1/8", 1,5" unten | **Schaltung:** NuVinci 360 stufenlos | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** Alu Tour 21, 21-559mm | **Reifen:** Conti Touring Plus, 47-559 | **Licht:** LED 30 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Trekking | **Sattel:** Selle Royal Freeway | **Gewicht:** ab ca. 22 kg | **Farben:** weiss, schwarz, marineblau, rot-metallic, feuerrot (Abb.) | **Optionen:** SON Nabendynamo, B&M IQ EYC T 50 Lux LED, Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilaufrettlager vorne und/oder hinten, Kettenkasten hinten, Sonderfarben u.v.m.



Separater Stoker Lenker: wenn der Stoker größer ist als der Captain



Optionen: Freilauffretlager, Zweibeinständer, Kettenkasten hinten



Option: SON Nabendynamo



NuVinci 360 stufenlose Getriebeabbe

ROTHENBURG-VI

Wenn der Stoker größer ist als der Captain ist das Modell Rothenburg-VI die richtige Wahl. Mit dem separat einstellbaren Stokerlenker ist der Größenunterschied kein Hindernis für den Fahrspaß mehr.

Gleiches gilt für die NuVinci N360 Schaltung, die sich intuitiv und einfacher denn je stufenlos über einen Schaltgriff und ein grafisches Display bedienen lässt. Für Wohnmobilreisende besonders interessant ist die Rahmenlänge „über alles“ von 2,40 m.

Zukunftssicher: Bei diesem Rahmen kann man einen Pedelec Antrieb nachrüsten!

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Shimano Nexus 8 Premium (verringertes Gesamtgewicht 160 kg)
- Freilauffretlager vorne und /oder hinten
- Kettenkasten komplett geschlossen
- SON Nabendynamo
- B&M IQ EYC T LED 50 Lux mit Tagfahrlicht
- Zweibeinständer
- Gewindeösen für Faltschloss
- Gewindeösen für Trinkflaschenhalter
- Pedelec nachrüstbar


EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 46 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 72 cm
Rahmenhöhe 46 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 72 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 6061 T6 | **fork:** tapered CrMo 1 1/8" 1.5" | **separate stoker handlebar** | **crankset:** alum.-alloy 39 t | **transmission:** Nuvinci 360 continuous | **brake:** Magura HS33R | **dynamohub:** SON heavy duty (option) | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Continental Touring Plus 47-559 | **handlebar:** Mas by Humpert | **grips:** Velo coun-

tour | saddle: Selle Royal | **lights:** LED Axa Echo Steady 30 lux, Axa LED rearlight | **carrier:** Racktime TourIt | **chainguard:** rear | **weight:** c. 23 kg | **standard colors:** white, black, navy, red metallflake (pic.), flame red | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, dynamohub lights e.g. B&M Eyc-T 50 lux, tyres, freewheeling crankset (front and/or rear)

SCHAUFF ROTHENBURG-VI



RAHMENHÖHEN:

26" 46 / 46 cm

EINSTIEG:

v./h. ca.: 50 cm/46 cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,4 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 tapered | **Gabel:** CrMo 1 1/8", 1,5" unten | **Schaltung:** NuVinci 360 stufenlos | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** Alu Tour 21, 21-559mm | **Reifen:** Conti Touring Plus, 47-559 | **Licht:** LED 30 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Trekking | **Sattel:** Selle Royal Freeway | **Gewicht:** ab ca. 22 kg | **Farben:** weiss, schwarz, marineblau, rot-metallic (Abb.), feuerrot | **Optionen:** SON Nabendynamo, B&M IQ EYC T 50 Lux LED, Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilaufretlager vorne und/oder hinten, Kettenkasten hinten/komplett (Abb.), Sonderfarben u.v.m.



Serienmäßiger Tubus LOCC Träger



Optionen: Rohloff R500/14 Speedhub 14-Gang, Son Nabendynamo, EYC T, 1 x XXL plus 1 x normaler Trinkflaschenhalter, Lowrider Tubus Tara



Option: B&M EYC T 50 Lux LED Leuchte

JO' BURG-II

Unser Jo'burg-II ist das sportliche Reise-tandem im 26" Bereich. Dieses Modell ist die All-Tour-Variante im Programm. Viele Tourenfahrer aus unserem Kundenkreis haben auf ihren Touren durch Europa und Afrika das Jo'burg auf Herz und Nieren getestet. Der stabile Rahmen, die komfortable Sitzposition und die robusten Lauf-räder sorgen dafür, dass Sie leicht auf Straßen dahin rollen, raue Pisten überwin-den und selbstbewußt auch schwierigere Pfade meistern. Zusätzliche Wahlmöglich-keiten bieten Ihnen unsere Optionen, um das Grundmodell zum Weltenbummler werden zu lassen. Zukunftssicher: der Rahmen ist Pedelec kompatibel.

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Freilauffretlager vorne und/oder hinten (nur bei Rohloff)
- Kettenkasten hinten
- SON Nabendynamo
- B&M IQ EYC T LED 50 Lux mit Tagfahrlicht
- Magura HS33R
- Magura Scheibenbremsen
- mach1 MAD Disc Felgen
- Lowrider Tubus Tara
- Hinterbauständer
- XXL-Trinkflaschenhalter
- Gewindeösen für Faltschloss

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 51 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 80 cm
Rahmenhöhe 44 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 7020 T6 | **fork:** CrMo 1,5" | **crankset:** Truativ FiveD 48/38/28t | **transmission:** Shimano XT /Alivio 3x9 | **brake:** Magura HS33R | **dynamohub:** SON Disc (option) | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Schwalbe Mondial | **handlebar:** XXL riser | **grips:** Velo countour | **saddle:** Velo Sports Plush | **lights:** SON disc

hubdynamo LED B&M Eyc-T 50 lux steady, LED rearlight | **carrier:** Tubus Locc | **chain-guard:** rear | **weight:** c. 21,5 kg | **standard colors:** black, navy, british-green | **max. load:** c. 29 stone | **options:** special colors (anthracite-grey, pic.), lights, tyres, Tubus Tara low rider, Rohloff Speedhub 500/14, discbrakes Magura 203/180mm rotor

SCHAUFF JO'BURG-II



RAHMENHÖHEN:
26" 51 / 45 cm
ÜBERSTANDSHÖHE:
v./h. ca.: 80 cm/65 cm
GESAMTLÄNGE:
ca. 2,46 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 EHD | **Gabel:** CrMo 1,5 Zoll | **Kurbel:** SRAM FiveD 48/36/26Z | **Schaltung:** Shimano 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** mach1, 21-559 | **Reifen:** Schwalbe Marathon Mondial, 50-559 | **Licht:** LED 30 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Tubus Locc | **Gewicht:** ab ca. 21 kg | **Farben:** schwarz, marineblau, british-grün | **Optionen:** SON Nabendynamo mit LED B&M EYC T 50 Lux, Tubus Tara Lowrider, Magura MT Scheibenbremsen, Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilauffretlager, Sonderfarben z.B. stahlblau-matt (Abb.) u.v.m.



Serienmäßiger Tubus LOCC Träger



Optionen: Rohloff R500/14 Speedhub 14-Gang, Son Nabendynamo, EYC T, 1 x XXL plus 1 x normaler Trinkflaschenhalter, Lowrider Tubus Tara



Option: B&M EYC T 50 Lux LED Leuchte

JO' BURG-II

Unser Jo'burg-II ist das sportliche Reise-tandem im 26" Bereich. Dieses Modell ist die All-Tour-Variante im Programm. Viele Tourenfahrer aus unserem Kundenkreis haben auf ihren Touren durch Europa und Afrika das Jo'burg auf Herz und Nieren getestet. Der stabile Rahmen, die komfortable Sitzposition und die robusten Lauf-räder sorgen dafür, dass Sie leicht auf Straßen dahin rollen, raue Pisten überwin-den und selbstbewußt auch schwierigere Pfade meistern. Zusätzliche Wahlmöglich-keiten bieten Ihnen unsere Optionen, um das Grundmodell zum Weltenbummler werden zu lassen. Zukunftssicher: der Rahmen ist Pedelec kompatibel.

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Freilauffretlager vorne und/oder hinten (nur bei Rohloff)
- Kettenkasten hinten
- SON Nabendynamo
- B&M IQ EYC T LED 50 Lux mit Tagfahrlicht
- Magura HS33R
- Magura Scheibenbremsen
- mach1 MAD Disc Felgen
- Lowrider Tubus Tara
- Hinterbauständer
- XXL-Trinkflaschenhalter
- Gewindeösen für Faltschloss

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 51 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 80 cm
Rahmenhöhe 44 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 7020 T6 | **fork:** CrMo 1,5" | **crankset:** Truativ FiveD 48/38/28t | **transmission:** Shimano XT /Alivio 3x9 | **brake:** Magura HS33R | **dynamohub:** SON Disc (option) | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Schwalbe Mondial | **handlebar:** XXL riser | **grips:** Velo countour | **saddle:** Velo Sports Plush | **lights:** SON disc

hubdynamo LED B&M Eyc-T 50 lux steady, LED rearlight | carrier: Tubus Locc | **chain-guard:** rear | **weight:** c. 21,5 kg | **standard colors:** black, navy, british-green | **max. load:** c. 29 stone | **options:** special colors (anthracite-grey, pic.), lights, tyres, Tubus Tara low rider, Rohloff Speedhub 500/14, discbrakes Magura 203/180mm rotor

SCHAUFF JO'BURG-II



RAHMENHÖHEN:
26" 51 / 45 cm
ÜBERSTANDSHÖHE:
v./h. ca.: 80 cm/65 cm
GESAMTLÄNGE:
ca. 2,46 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 EHD | **Gabel:** CrMo 1,5 Zoll | **Kurbel:** SRAM FiveD 48/36/26Z | **Schaltung:** Shimano 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** mach1, 21-559 | **Reifen:** Schwalbe Marathon Mondial, 50-559 | **Licht:** LED 30 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Tubus Locc | **Gewicht:** ab ca. 21 kg | **Farben:** schwarz, marineblau, british-grün | **Optionen:** SON Nabendynamo mit LED B&M EYC T 50 Lux, Tubus Tara Lowrider, Magura MT Scheibenbremsen, Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilauffretlager, Sonderfarben z.B. stahlblau-matt (Abb.) u.v.m.



Auch als „Strassburg Elektro“



Option: Sportversion mit Ultegra 3x10-Gang

STRASSBURG

Die elegante 28" Rahmenkonstruktion des Tandem Strassburg ist für einen großen Captain und einen mittelgroßen bis großen Stoker hervorragend geeignet. Wir haben das Rad mit einer zuverlässigen 3 x 9-Gang Kettenschaltung, hydraulischen Felgenbremsen für mehr Sicherheit, Reifen mit Pannenschutz und einem stabilen Gepäckträger (25 kg) ausgestattet. Dem entspannten Picknickausflug zu zweit oder einer Deutschland-Tour auf einem Rad steht also nichts mehr im Wege !

Beachten Sie bitte die Optionen.

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Shimano 3x9-Gang Sora Road & Road Kurbel 52/42/32 Z Stronglight 39z Synchronkurbeln
- Freilaufretlager vorne und / oder hinten (beides nur bei Rohloff)
- Kettenkasten hinten
- Scheibenbremse hinten
- Scheibenbremse vorne
- SON Nabendynamo
- B&M IQ EYC T 50 Lux LED mit Tagfahrlicht
- Lowrider Tubus Tara
- XXL-Trinkflaschenhalter
- Sport Version mit Ultegra 3x10-Gang

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 53 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 80 cm
Rahmenhöhe 46 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF - STANDARD - FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 7020 T6 | **fork:** crmo 1 1/8" | **crankset:** Truativ FiveD 48/38/28 t | **transmission:** Shimano XT /Alivio 3x9 | **brake:** Magura HS33R | **dynamohub:** SON Disc (option) | **rims:** mach1 610 21-622 | **tyres:** Schwalbe Mondial 42-622 | **handlebar:** XXL riser | **grips:** Velo countour | **saddle:** Velo Sports Plush | **lights:** SON disc

hubdynamo LED B&M Eyc-T 50 lux steady, LED rearlight | **carrier:** Tubus Locc | **chain-guard:** rear (48t only) | **weight:** c. 20,5 kg | **standard colors:** white, black, navy (pic.), red metalflake | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, lights, tyres, Tubus Tara low rider, Rohloff Speedhub 500/14, discbrakes Magura 203/180mm rotor

SCHAUFF STRASSBURG



RAHMENHÖHEN:

28" 53 / 45 cm

EINSTIEG:

v./h. ca.: 80 cm/66 cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,48 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 7020 | **Gabel:** CroMo 1 1/8 Zoll | **Kurbel:** SRAM FiveD 48/36/26Z | **Schaltung:** Shimano XT/Alivio 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** Tour610 extrastark, 21- 622mm | **Reifen:** Schwalbe Marathon Mondial, 42- 622 | **Licht:** LED 30 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Racktime Tour It | **Sattel:** Selle Royal Freeway | **Gewicht:** ab ca. 21,5 kg | **Farben:** weiß, schwarz, marineblau (Abb.), rot-metallic | **Optionen:** SON Nabendynamo, B&M EYC T 50 Lux LED, Lowrider Tubus Tara, Kettenkasten hinten, Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Rohloff Freilauffretlager, Scheibenbremse(n), Shimano 3 x 9-Gang Sora Road & Road Kurbel 52/42/32Z & Stronglight Tandemkurbeln, Sonderfarben u.v.m.



Einstieg hinten ca. 45 cm



NuVinci stufenloser Drehgriffschalter



NuVinci N360 stufenlose Getriebenabe



DTD-System: Lenker des Stoker in separatem Schaftrohr

ZWEIRAD KOMFORT

Die Rahmengeometrie des zweirad KOMFORT sorgt dafür, dass Sie entspannt und bequem in aufrechter Sitzposition unterwegs sind. Durch das DTD-System kann der Sattel des „Captain“ tiefer als der Lenker des „Stoker“ positioniert werden. Das ist das ideale Tandem für Personen bis ca. 1,85 m Größe. Durch den tiefen Einstieg vorne und hinten ist dieses Tandem perfekt geeignet für Tandemeinsteiger und diejenigen, die es bequem lieben. Dank der stabilen Rahmenkonstruktion muss auf Fahrspaß aber nicht verzichtet werden. Um Ihnen Ihre Wunschausstattung zu ermöglichen haben Sie auch hier die Wahl zwischen verschiedenen Antrieben und Optionen.

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Shimano Nexus 8-Gang Premium (reduziertes Gesamtgewicht 160 kg)
- Freilauffretlager hinten und/oder vorne
- Kettenkasten hinten
- Dual-Kinderkurbeln hinten (170mm/150mm)
- B&M EYC T 50 Lux LED Scheinwerfer
- Lowrider Tubus Tara
- Trinkflaschenhalter
- Gewindeösen für Faltschloss
- Pedelec kompatibel
- Federsattelstützen (s. Abb. rechts)

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 40 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 68 cm !
Rahmenhöhe 40 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 68 cm !

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 6061 T6 | **fork:** tapered CrMo 1 1/8" 1.5" | **crankset:** alum.-alloy 39 t | **transmission:** Nuvinci 360 continuous | **brake:** Magura HS33R | **dynamohub:** SON heavy duty | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Schwalbe Big Apple 50-559 | **handlebar:** Mas by Humpert | **grips:** Velo countour | **saddle:** Selle Royal Giara | **lights:** LED B&M Avy

40 lux, Axa LED rearlight | **carrier:** Racktime TourIt | **chainguard:** rear (option) | **weight:** c. 23 kg | **standard colors:** black, navy, red metalflake, flame red (pic.) | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, dynamohub lights e.g. B&M Eyc-T 50 lux, tyres, freewheeling crankset (front and/or rear), chainguard (complete, Chainglider open)

ZWEIRAD KOMFORT-II



RAHMENHÖHEN:

26" 40 / 40 cm

EINSTIEG:

50 / 44 cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,48 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 EHD | **Gabel:** CroMo 1 1/8" | **Kurbel:** Alu 39Z | **Schaltung:** NuVinci 360 | **Bremsen:** Magura HS33R Hydraulik | **Felgen:** Andra30, 19-559mm | **Reifen:** Schwalbe Big Apple, 50-559 | **Lenker:** Moon-Cruiser / Town | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Geltech | **Licht:** SON Nabendynamo, LED 30 Lux, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Racktime TourIt | **Gewicht:** ab ca. 24 kg | **Farben:** schwarz, marineblau, rot-metallic, feuerrot (Abb.) | **Optionen:** Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Shimano Nexus 8-Gang Premium (reduziertes Gesamtgewicht 160 kg), Kettenkasten hinten, Freilauffretlager hinten und/oder vorne, B&M IQ Eyc T LED 50 Lux, Lowrider Tubus Tara, Federsattelstützen, Sonderfarben u.v.m.



Auch mit Rothenburg VI Rahmen



Ansmann Pedelec mit Chainglider vorne



Option: Ansmann LCD Display

ROTHENBURG-V ELEKTRO

Die bequemen Vorzüge des Modell Rothenburg werden bei unserem Rothenburg Elektro durch einem leistungsstarken Vorderrad-Motor ergänzt. Sie haben hier die Wahl zwischen drei verschieden großen Akkus des Ansmann-Antriebssystems. Bei allen Varianten wird der Akku in den Gepäckträger eingeschoben und verschlossen. Außerdem bieten wir zwei unterschiedliche Bedienungskonzepte; die Ansmann Tip-Tasten-Steuerung mit LED Anzeige, oder das LCD Display mit Speedsensor. In der Basisausstattung hat es einen 36V/9 Ah Akku, mit 324 Wh. Je nach „Mit“-treten wird die Reichweite auf bis zu 80 km angegeben. Dank Lichtmodul wird das LED Licht aus dem Akku gespeist.

OPTIONEN:

- zwei Rahmenlängen
- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Freilauffretlager hinten oder vorne
- Kettenkasten hinten
- Gewindeösen für Faltschloss
- Gewindeösen für Trinkflasche

PEDELEC ANTRIEB:

- Ansmann Frontmotor
36 V/27 Nm, Akku LiO 9 Ah
 - Ansmann Akku mit LIO 11,6 Ah
 - Ansmann Akku mit LIO 13,4 Ah
 - Ansmann Gepäckträger-Taschen-Bügel
 - Ansmann LCD Display

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 46 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 75 cm
Rahmenhöhe 46 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

Rothenburg-V in zwei Rahmenlängen lieferbar: lang 2,46 m kurz 2,40 m

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 6061 T6 | **fork:** tapered CrMo 11/8" 1.5" | **crankset:** alum.-alloy 39 t | **transmission:** Nuvinci 360 continuous | **brake:** Magura HS33R | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Schwalbe Marathon Energizer Plus 47-559 | **handlebar:** Mas by Humpert | **grips:** Velo countour | **saddle:** Selle Royal Giara | **lights:** LED B&M Avy Steady 40 lux, Axa LED rear-

light powered by battery | **carrier:** Ansmann | **chainguard:** rear | **weight:** c. 30 kg | **standard colors:** white, black, navy, red metalflake (pic above), flame red | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, dynamohub lights e.g. B&M Eyc-T 50 lux, tyres, freewheeling crankset (front and/or rear), Lio batteries 11.6, 13.4 Ah, two frame lengths 22.4 m or 2.45 m

SCHAUFF ROTHENBURG-V ELEKTRO



RAHMENHÖHEN:

26" 48 / 46 cm

EINSTIEG:

hinten ca. 45 cm

GESAMTLÄNGE:

„S“ 2,4 m, kurz

„L“ 2,45 m, lang

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 tapered | **Ahead-Gabel:** CrMo 11/8", 1,5" unten | **Schaltung:** NuVinci 360 | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** mach1 tour 21, 21-559 mm | **Reifen:** Schwalbe Energizer Plus, 47-559 | **Licht:** LED 40 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Alu für Akku | **Zweibeinständer** | **Gewicht:** ab ca. 30 kg | **Farben:** weiss, schwarz, marineblau, rot-metallic, feuerrot | **Elektro-Antrieb:** Ansmann Frontmotor 36V/27 Nm Akku LiO 9 Ah 314Wh | **Optionen:** Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilauf, Kettenkasten, diverse Ansmann Komponenten und Akku 11,6 oder 13,4 Ah, zwei Rahmenlängen, auch mit Rothenburg-VI Rahmen, Sonderfarben z.B. stahlblau-matt (Abb.), u.v.m.



Bedienerfreundliche Ansmann LED Schaltzentrale mit Anfahrhilfe



Option: Kettenkasten komplett geschlossen



Drei Akkus zur Auswahl: 9, 11,6 und 13,4 Ah

ROTHENBURG-VI ELEKTRO

Die bequemen Vorzüge des Modell Rothenburg werden bei unserem Rothenburg Elektro durch einen leistungsstarken Vorderrad-Motor ergänzt. Sie haben hier die Wahl zwischen drei verschieden großen Akkus des Ansmann-Antriebssystems. Bei allen Varianten wird der Akku in den Gepäckträger eingeschoben und verschlossen. Außerdem bieten wir zwei unterschiedliche Bedienungskonzepte; die Ansmann Tip-Tasten-Steuerung mit LED Anzeige, oder das LCD Display mit Speedsensor. In der Basisausstattung hat es einen 36V/9 Ah Akku, mit 324 Wh. Je nach „Mit“-treten wird die Reichweite auf bis zu 80 km angegeben. Dank Lichtmodul wird das LED Licht aus dem Akku gespeist.

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Shimano 3x8 Gang Kettenschaltung
- Freilauffretlager hinten oder vorne
- Kettenkasten hinten mit Chainglider vorne
- Kettenkasten komplett geschlossen
- Gewindeösen für Faltschloss
- Gewindeösen für Trinkflasche

PEDELEC ANTRIEB:

- Ansmann Frontmotor 36V/27 Nm, Akku LiO 9 Ah
 - Ansmann Akku mit LIO 11,6 Ah
 - Ansmann Akku mit LIO 13,4 Ah
 - Ansmann Gepäckträger-Taschen-Bügel
 - Ansmann LCD Display

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 46 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 72 cm
Rahmenhöhe 46 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 72 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 6061 T6 | **fork:** tapered CrMo 1 1/8" 1.5" | **crankset:** alum.-alloy 39 t | **transmission:** Nuvinci 360 continuous | **brake:** Magura HS33R | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Schwalbe Marathon Energizer Plus 47-559 | **handlebar:** Mas by Humpert | **grips:** Velo countour | **saddle:** Selle Royal Giara | **lights:** LED B&M Avy Steady 40 lux, Axa LED

rearlight powered by battery | **carrier:** Ansmann | **chainguard:** rear | **weight:** c. 30 kg | **standard colors:** white, black, navy, red metalflake (pic. above), flame red | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, dynamohub lights e.g. B&M Eyc-T 50 lux, tyres, freewheeling crankset (front and/or rear), Lio batteries 11.6, 13.4 Ah, two frame lengths 22.4 m or 2.45 m

SCHAUFF ROTHENBURG-VI ELEKTRO



RAHMENHÖHEN:

26" 45 / 46 cm

EINSTIEG:

hinten ca. 46 cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,4 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 tapered | **Ahead-Gabel:** CrMo 11/8", 1,5" unten | **Schaltung:** NuVinci 360 | **Bremsen:** Magura HS33R | **Felgen:** mach1 tour 21, 21-559 mm | **Reifen:** Schwalbe Energizer Plus, 47-559 | **Licht:** LED 40 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Alu für Akku | **Zweibeinständer:** | **Gewicht:** ab ca. 30 kg | **Farben:** weiss, schwarz, marineblau, rot-metallic, feuerrot (Abb.) | **Elektro-Antrieb:** Ansmann Frontmotor 36V/27 Nm Akku LiO 9 Ah 314Wh | **Optionen:** Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilauf, Kettenkasten, Sonderfarben, diverse Ansmann Komponenten und Akku 11,6 Ah oder 13,4 Ah u.v.m.



Einstieg hinten ca. 45 cm



Option: zweiter XXL-Flaschenhalter



Option: Dual-Kinderkurbel



DTD-System: Ermöglicht hinten einen größeren Fahrer/Fahrer als vorne

ZWEIRAD KOMFORT II

Geometrie und Rahmenkonstruktion des zweirad KOMFORT II basieren auf dem bewährten Modell Komfort. Entspannt und bequem sind auch kleinere Paare in aufrechter Sitzposition unterwegs. Alle Charaktereigenschaften und Komponenten des Modells orientieren sich an Ihrer Sicherheit. Durch den Ansmann Antrieb muss nicht auf Fahrspaß und Tempo verzichtet werden. Mit dem Lichtmodul fahren Sie Dynamo-frei solange der Akku Strom liefert. Um Ihnen Ihre Wunschausstattung zu ermöglichen haben Sie auch hier die Wahl zwischen verschiedenen Displays und Akku Optionen.

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Shimano Nexus 8-Gang Premium (reduziertes Gesamtgewicht 160 kg)
- Dual-Kinderkurbel hinten (170mm/150mm)
- Freilaufrettlager hinten
- Kettenkasten hinten
- Ansmann LIO Akku mit 13,4 Ah
- Ansmann LIO Akku mit 9 Ah
- Ansmann Gepäckträger-Taschen-Bügel
- Gewindeösen für Faltschloss
- XXL-Flaschenhalter

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 40 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 68 cm !
Rahmenhöhe 40 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 68 cm !

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 *frame: alum.-alloy 6061 T6 | fork: tapered CrMo 1 1/8" 1.5" | crankset: alum.-alloy 39 t | transmission: Nuvinci 360 continuous | brake: Magura HS33R | rims: mach1 610 21-559 | tyres: Schwalbe Marathon Energizer Plus 47-559 | handlebar: Mas by Humpert | grips: Velo countour | saddle: Selle Royal Giara | lights: LED B&M Avy Steady 40 lux, Axa LED rear-*

light powered by battery | carrier: Ansmann | chainguard: rear | weight: c. 30 kg | standard colors: black, navy, red metalflake, flame red | max. load: c. 200 kg | options: special colors (mango, pic.), dynamohub lights e.g. B&M Eyc-T 50 lux, tyres, freewheeling crankset (front and/or rear), Lio batteries 11.6, 13.4 Ah Chaincovers rear, Chainglider open or complete

ZWEIRAD KOMFORT-II ELEKTRO



RAHMENHÖHEN:

26" 40 / 40 cm

EINSTIEG:

v./h. ca.: 60 cm /45cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,48 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 EHD tapered | **Gabel:** CroMo 1 1/8", 1,5" OS unten | **Kurbeln:** Alu 39Z | **Schaltung:** NuVinci 360 | **Bremsen:** Magura HS33R Hydraulik | **Felgen:** mach1 610 21-559 mm | **Reifen:** Schwalbe Energizer Plus, 47-559 | **Lenker:** Moon-Cruiser / Town H100 | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Geltech | **Elektro-Antireb:** Frontantrieb Ansmann 250W | **Licht:** LED 30 Lux Steady, LED Standrücklicht | **Zweibeinständer** | **Gepäckträger:** für Akku | **Gewicht:** ab ca. 31 kg | **Farben:** schwarz, marineblau, rot-metallic, feuerrot | **Optionen:** Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilaufretlager hinten, weitere Ansmann Komponenten, Kettenkasten hinten oder komplett (Abb.), Sonderfarben z.B. mango-gelb (Abb.) u.v.m.



Option: Hinterradantrieb Ansmann RM7.0 mit 13 Ah oder 16 Ah Akku



Optionen: NuVinci N360 Nabenschaltung mit Ansmann Frontantrieb und Bremsen Magura HS33R, XXL-Trinkflaschenhalter



Option: B&M EYC T 50 Lux Scheinwerfer

JO'BURG II ELEKTRO

Unser 26" Tandem Jo'burg II wird durch die motorisierte Unterstützung zum Kraftpaket, mit dem Sie jede anspruchsvolle Tour meistern. Der Ansmann Hinterrad-Direktantrieb mit 45 Nm Drehmoment gibt Ihnen die nötige Flexibilität auch unwegsames Gelände und Steigungen zu bewältigen.

Der Akku befindet sich, wie die Abbildung zeigt, auf dem Diagonalrohr. Sie können zwischen mehreren Akku-Kapazitäten wählen. So haben Sie immer genügend Reserven für abgelegene Bergstrecken. Optional können Sie das Jo'burg mit dem Lowrider Tubus Tara auch zum Packesel aufrüsten.

OPTIONEN:

- Lowrider Tubus Tara
- SON Nabendynamo (nur bei Hinterradmotor)
- Ansmann 16 Ah Akku für Heckantrieb
- B&M EYC T 50 Lux Scheinwerfer

OPTIONALER ANTRIEB:

- Ansmann Frontantrieb für Nabenschaltungen mit Gepäckträgerakku 36V/9Ah/324Wh und Magura HS33R
 - NuVinci N360 stufenlose Schaltung
 - Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
 - Magura Scheibenbremse
 - Ansmann LIO Gepäckträger-Akku mit 36V/11,6 Ah oder 13,4 Ah

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 51 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 80 cm
Rahmenhöhe 44 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 6061 T6 | **fork:** CrMo 1,5" | **crankset:** Truvativ FiveD 48/38/28 t | **transmission:** Shimano XT /Alivio 3x9 | **Ansmann rear hubmotor** | **brake:** Magura HS33R | **dynamohub:** SON Disc (option) | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Schwalbe Mondial | **handlebar:** XXL riser | **grips:** Velo countour | **saddle:** Velo Sports Plush | **lights:** SON disc hubdy-

namo LED B&M Eyc-T 50 lux steady, LED rearlight | **carrier:** Tubus Locc | **chainguard:** rear | **weight:** c. 21,5 kg | **standard colors:** white, black, navy, british-green | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors (anthracite-grey, pic.), lights, tyres, Tubus Tara low rider, Rohloff Speedhub 500/14 with Ansmann front hubmotor, discbrakes Magura 203/180mm rotor

SCHAUFF JO'BURG-II ELEKTRO



RAHMENHÖHEN:

26" 51 / 45 cm

EINSTIEG:

v./h. ca.: 80 cm/65 cm


GESAMTLÄNGE:

ca. 2,46 m

Abbildung zeigt Modell mit Heckantrieb und diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 EHD | **Gabel:** CroMo 1.5" | **Kurbel:** Truvativ fiveD | **Schaltung:** Shimano XT/Alivio 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Magura MT Scheibenbremsen | **Felgen:** mach1 disc extra stark, 25-559mm | **Reifen:** Marathon Mondial, 50-559 | **Lenker:** Trekking | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Velo Sport Gel | **Licht:** 40 Lux LED Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Tubus Locc | **Gewicht:** ab ca. 30 kg | **Elektro-Antrieb:** Ansmann Hinterraddirektantrieb, 45 Nm (25km/h), 250 W und Rekuperation, Akku 36 V 13 Ah LiO, Display Tachofunktion | **Farben:** weiss, schwarz, marineblau, british-grün | **Optionen:** Lowrider Tubus Tara, Reserve-Akku (Abb.), SON Nabendynamo, B&M IQ Eyc T LED 50 Lux, weitere Ansmann Komponenten, Akku 16 Ah, Sonderfarben z.B. Abb. stahlblau-matt (Abb.) u.v.m.

AUCH DAS IST SCHAUFF – BIKES MADE IN REMAGEN AM RHEIN



BIKES MADE IN REMAGEN – DAS SCHAUFF PROGRAMM

Unsere vielseitige Modellpalette umfasst neben klassischen Rennrädern, Mountainbikes, City- und Tourenrädern auch Tandems, falt- und Elektroräder. Unsere beliebtesten Modelle sind das LA LUNA® und das SUMO®.

Sie sind an weiteren Informationen oder weiteren Modellen unserer Marke interessiert?

FÜR MEHR INFORMATIONEN FORDERN SIE BITTE UNSEREN KATALOG „SCHAUFF“ AN.

XXL WAR GESTERN – HEUTE IST SUMO!

Stabil, robust und ein hohes Maß an Komfort – das ist unser SUMO®.

Unser SUMO® hat eine Gewichtsfreigabe von bis zu 200 kg und wird somit fast allen Ansprüchen gerecht. Höhere Gewichtsfreigaben bitte anfragen.

In unserem SUMO®-Katalog stellen wir Ihnen unsere Modelle vor.

FÜR MEHR INFORMATIONEN FORDERN SIE BITTE UNSEREN SONDERKATALOG „SUMO®“ AN.

ELEKTRO-BIKES SEIT 1995!

Pedelec ist die Abkürzung für Pedal-Electric-Bicycle, übersetzt „Tret-Elektro-Fahrrad“.

Heute ist ein Pedelec „hip“ und viele, die sich das Radfahren schon länger nicht mehr zugetraut haben, sind wieder mit Spaß auf dem Rad unterwegs.

In unserem Pedelec-Katalog stellen wir Ihnen unsere Modelle mit E-Motor vor.

ALLE UNSERE KATALOGE GIBT ES ONLINE UNTER WWW.SCHAUFF.DE

IMPRESSUM

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen zeigen Handmuster als Modellbeispiel, die Sonderausstattungen beinhalten können. Abweichungen vom Serienmodell sind vorbehalten.

Noch mehr Modelle, Optionen und Aktualisierungen finden Sie im Internet auf www.schauff.de und www.zweirad-tandem.de.

© Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co.KG

In der Wässerscheid 56

53424 Remagen

Tel.: +49 2642 9364 0

Fax: +49 2642 33 58

E-Mail: info@schauff.de

07/15 SKOL



Ihr SCHAUFF-Fachhändler



Son Nabendynamo



Option: Rohloff 500/14 Nabenschaltung



Abbildung zeigt TOUR_14 mit Rohloff 500/14 Nabenschaltung und Sonderfarbe

ZWEIRAD TOUR

Das zweirad TOUR überzeugt durch seine hohe Leistungsfähigkeit und Robustheit. Mit diesen Eigenschaften richtet es sich besonders an alle sportlichen Fahrerteams, für konditionell oder topografisch anspruchsvolle Touren. Der Rahmen ist extrem stabil, verfügt über eine hohe Steifigkeit und sorgt damit für hervorragende Fahrstabilität. Alle Komponenten sind auf höchste Beanspruchung und ein ermüdungsfreies Fahren auf anspruchsvollen Strecken ausgerichtet. Auch bei diesem Modell haben Sie die Möglichkeit den Antrieb zu wählen. Verschiedene Optionen können mitbestellt werden.

OPTIONEN:

- Rohloff R 500/14-Gang Speedhub
- Freilauffretlager hinten und/oder vorne (nur bei Rohloff)
- Dual-Kinderkurbeln hinten (170mm/150mm, nur bei Rohloff)
- Kettenkasten hinten
- B&M EYC T 50 Lux LED Scheinwerfer
- Lowrider Tubus Tara
- Gepäckträger Tubus LOCC
- Gewindeösen für Faltschloss
- XXL -Trinkflaschenhalter
- Magura HS33R Bremsen

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 51 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 80 cm
Rahmenhöhe 46 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 6061 T6 | **fork:** CrMo 1 1/8" | **crankset:** Truvativ FiveD 48/38/28 t | **transmission:** Shimano XT /Alivio 3x9 | **brake:** Magura 203/180mm rotor | **dynamohub:** SON Disc | **rims:** mach1 610 21-559 | **tyres:** Schwalbe Big Apple 50-559 | **handlebar:** alloy riser | **grips:** Velo countour | **saddle:** Velo Sports Plush | **lights:** SON disc

hubdynamo LED B&M Eyc-T 50 lux steady, LED rearlight | **carrier:** Racktime TourIt | **weight:** c. 24 kg | **standard colors:** white, black, navy, red metalflake (pic.) | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, lights, tyres, Tubus Tara low rider, Rohloff Speedhub 500/14, Magura HS33R rimbrakes

ZWEIRAD TOUR



RAHMENHÖHEN:

26" 50 / 44 cm

EINSTIEG:

v./h. ca.: 75 cm/64 cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,48 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 6061 T6 | **Gabel:** CroMo 1 1/8" Ahead | **Kurbel:** Truvativ fiveD | **Schaltung:** Shimano XT/Alivio 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Magura MT Scheibenbremsen | **Felgen:** mach1 610 21-559 mm | **Reifen:** Schwalbe Big Apple, 50-559 | **Lenker:** Trekking Riser | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Velo Sport | **Licht:** SON Nabendynamo, B&M Cyo RT Senso Plus LED, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Racktime TourIt | **Gewicht:** ab ca. 24 kg | **Farben:** weiss, schwarz, marineblau, rot-metallic (Abb.) | **Optionen:** Kettenkasten hinten, Rohloff R 500/14-Gang Speedhub, Freilauffretlager bei Rohloff, B&M IQ Eyc T LED 50 Lux, Lowrider Tubus Tara, Gepäckträger Tubus Locc, magura HS33R, Nuvinci N360, u.v.m, Sonderfarben u.v.m.




Tiefer Schwerpunkt: Speise-Akku auf Kielrohr



Option: Lowrider Tubus Tara



Längenverstellbarer Stoker-Vorbau



Ansmann Control-Display mit ANT+ Funkverbindung

STRASSBURG ELEKTRO

Für die Langstrecke bestens geeignet: Unser 28" Strassburg Elektro mit dem „dritten Mann“! Der Ansmann Permanentstrom Direktantrieb Hinterrad-Motor weist 45 Nm auf und ist das Kraftpaket, dass Sie mit zusätzlicher Power bei Ihren Langstrecken unterstützt.

Die Kombination einer bequem sportiven Rahmengenometrie mit technisch hochwertigen Komponenten ergibt ein Tandem, das höchste Ansprüche an Funktion und Design erfüllt. Um auf der Langstrecke genügend Reserven mitführen zu können, kann vorne ein Lowrider Tubus Tara und bis zu fünf Trinkflaschenhalter angebracht werden.

OPTIONEN:

- Magura Scheibenbremsen
- SON Nabendynamo
- B&M IQ EYC T LED 50 Lux mit Tagfahrlicht
- Shimano 3 x 9-Gang XT / Sora Road & Road Kurbel 52/42/32 Z Stronglight Tandemkurbeln
- Kettenkasten hinten
- Lowrider Tubus Tara
- XXL-Trinkflaschenhalter
- Gewindeösen für Faltschloss
- Ansmann Heckantrieb RM7.0 mit Akku 14 Ah oder 16 Ah

EMPFEHLUNG FÜR DIE RICHTIGE RAHMENHÖHE NACH SCHRITTLÄNGE:

Rahmenhöhe 53 cm	vorne	Captain	Schrittlänge ab 80 cm
Rahmenhöhe 45 cm	hinten	Stoker	Schrittlänge ab 70 cm

FARBEN:

Wahlweise matt oder glänzend, Sonderfarben auf Anfrage

SCHAUFF-STANDARD-FARBEN:



 **frame:** alum.-alloy 7005 T6 | **fork:** CrMo 1 1/8" | **crankset:** Truativ FiveD 48/36/26t | **transmission:** Shimano 3x9 speed | **brake:** Magura HS33R | **rims:** mach1 610 21-622 | **tyres:** Schwalbe Marathon Mondial 42-622 | **handlebar:** Mas by Humpert | **grips:** Velo countour | **saddle:** Velo Sport Gel | **lights:** LED Steady 30 lux, Axa

LED rearlight | **carrier:** Racktime | **chainguard:** rear | **weight:** c. 30 kg | **standard colors:** white (pic.), black, navy, flame red | **max. load:** c. 200 kg | **options:** special colors, Magura MT7 discbrakes, dynamohub lights e.g. B&M Eyc-T 50 lux, tyres, Ansmann rear or front hub motor 250 Watts, LiO batteries 9, 11.6, 13.4 Ah, 16 Ah (rear motor)

SCHAUFF STRASSBURG ELEKTRO



RAHMENHÖHEN:

28" 53 / 45 cm

EINSTIEG:

v./h. ca.: 80 cm/66 cm

GESAMTLÄNGE:

ca. 2,48 m

Abbildung zeigt Modell mit diversen Optionen

Rahmen: Alu 7020 EHD | **Gabel:** CroMo 1 1/8" | **Kurbel:** Truvativ fiveD | **Schaltung:** Shimano 3 x 9-Gang | **Bremsen:** Magura MT5 Scheibenbremse | **Motor:** Ansmann Heckantrieb 250W 45Nm | **Felgen:** mach1 610 extra stark, 21-622 | **Reifen:** Marathon Mondial, 42-622 | **Lenker:** Trekking | **Griffe:** ergonomisch | **Sattel:** Velo Sport Gel | **Licht:** 30Lux LED Steady, LED Standrücklicht | **Gepäckträger:** Tubus Locc | **Gewicht:** ab ca. 30 kg | **Elektro-Antrieb:** Ansmann Direktantrieb 250W, Akku 36V/14 Ah LiO, 504 Wh Kapazität, Display Speed Funktion, Rekuperation | **Farben:** weiss (Abb.), schwarz, marineblau, feuerrot | **Optionen:** Magura Scheibenbremsen, SON Nabendynamo, B&M IQ Eyc T LED 50 Lux, Kettenkasten hinten, Lowrider Tubus Tara, Ansmann Frontantrieb, LiO Akku 9, 11.6, 13.4 oder 16 Ah, Sonderfarben u.v.m.

SCHAUFF JCR-14 · 145 KM/H



Im Jahr 1979 konstruierte Hans Schauff für den französische Radrennfahrer Jean Claude Rude ein Hochgeschwindigkeitstandem. Nach intensiven Tests, u.a. auf der Nordschleife des Nürburgring erreichten der „Captain“ Jean Claude Rude und sein blinder „Stoker“ Etienne Chappaz auf einer Autobahn im Elsass im Windschatten eines Motorrades 145 km/h. Dieser Tandem-Geschwindigkeits-Weltrekord ist bis heute unerreicht.

SCHAUFF WALL STREET DUO



● **Auszeichnung**
 für hohe Design-Qualität
 Design-Zentrum
 Nordrhein Westfalen

Im Jahr 1995 erhielt die Fahrradfabrik Schauff ihren zweiten Designpreis für das CfK-Tandem "Wall Street Duo". Federführend zeigte sich hierbei wiederum Axel Schauff, der diese Auszeichnung schon 1991 für das Modell "Wall Street", die Entwicklung des "Bogendesigns" und des "Schlauchblasverfahrens" zur Herstellung von CfK-Rahmen erhalten hatte. Das "Carbon-Modell" entstand, als das weltweit erste Monocoque-Carbon-Tandem, in der betriebseigenen Kohlefaserabteilung.